

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1 Produktidentifikator

**Produktnavn/betegnelse** Photopolymer E-Appliance Series (includes E-Appliance, E-Appliance M, E-Appliance 3SP)

### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

#### Relevant identificeret brug

##### Anvendelsesområder [SU]

Light curing resin for EnvisionTec's family Computer Aided Modeling Devices

### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

#### Leverandør (producent/importør/enerepræsentant/efterfølgende bruger/forhandler)

Envisiontec GmbH

Brusseler Str., 51

Germany-D 45968 Gladbeck

postdistrikt:

Telefon: +49204398750

E-mail: info@envisiontec.com

Oplysning telefon: +49204398750

Nødtelefon: +49204398750

www.envisiontec.com

### 1.4 Nødtelefon

#### Nødtelefon

Dette nummer betjenes kun indenfor kontortid.

---

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### farebeskrivelse

#### Farebetegnelse:

Dette produkt indeholder ingen farlige stoffer eller forbindelser, som frigøres under normale eller på fornuftig vis forudseelige brugsbetingelser.

### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

#### Klassificering ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

##### Sundhedsfarer:

###### Sundhedsfarer

Acute Tox. 4

###### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H302 Farlig ved indtagelse.

###### Sundhedsfarer

Acute Tox. 4

###### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H332 Farlig ved indånding

###### Sundhedsfarer

Skin Irrit. 2

---

### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H315 Forårsager hudirritation.

#### Sundhedsfarer

Eye Irrit. 2

### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

#### Sundhedsfarer

Skin Sens. 1

### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

#### Sundhedsfarer

STOT SE 3

### Farehenvisninger om sundhedsfarer

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

## 2.2 Mærkningselementer

### Mærkning ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]

#### Farepiktogrammer



GHS07

#### Signalord

Advarsel

#### Farehenvisninger:

##### Farehenvisninger om sundhedsfarer:

H302 Farlig ved indtagelse.

H332 Farlig ved indånding

H315 Forårsager hudirritation.

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

#### Sikkerhedshenvisninger:

##### Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

##### Prævention:

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P271 Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

##### Opbevaring:

P405 Opbevares under lås.

### Destruktion:

P501.1 Indhold/beholder tilføres industrielt forbrændingsanlæg.

### Produktidentifikatorer

hexane-1,6-diol diacrylate

Isobornyl acrylate

Titanium Dioxide

### Særlige bestemmelser for emballagen

Følbart advarseltegn (EN/ISO 11683).

### Yderligere oplysninger

Ingen oplysninger om den akutte dermale og inhaleringsmæssige toksicitet til rådighed

### 2.3 Andre farer

#### Andre farer

Personer, der lider af problemer med sensibel hud, astma, allergier, kroniske eller tilbagevendende åndedrætslidelser, bør ikke medvirke ved nogen forarbejdning, hvor denne forbindelse benyttes. Forarbejdningsdampe kan irritere åndedrætsveje, hud og øjne.

## PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

### bemærkning

H- og EUH-advarslernes fulde ordlyd: se under afsnit 16.

### 3.1/3.2 Oplysninger om blanding

#### Farlige indholdsstoffer

1,6-hexandioldiacrylat CAS 13048-33-4 EC 235-921-9 INDEX 607-109-00-8 Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Skin Sens. 1, H317	1 - 3 %
Silicon dioxide Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319	10 - 30 %
Isobornyl acrylate CAS 5888-33-5 EC 227-561-6 Acute Tox. 4, H302 / Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / STOT SE 3, H335	10 - 40 %
Acrylated monomer Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319	5 - 20 %
Titanium Dioxide Acute Tox. 4, H302 / Acute Tox. 4, H312 / Acute Tox. 4, H332 / Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319 / Resp. Sens. 1, H334 / STOT SE 3, H335	0.1 - 0.2 %
Acrylated oligomer Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319	20 - 60 %
Acrylated monomer Skin Irrit. 2, H315 / Eye Irrit. 2, H319	5 - 30 %

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

#### Generelle oplysninger

Skift forurenede, gennemblødt tøj.

#### Ved indånding

Ved indånding af nedbrydningsprodukter skal den berørte ud i den friske luft og lægges i ro. Ved åndedrætsbesvær eller åndedrætsstop indled kunstigt åndedræt.

#### Ved hudkontakt

Afvaskes straks med:

Vand og sæbe

#### Efter øjenkontakt

Ved øjenkontakt skyl omgående 10 til 15 minutter med rindende vand ved let åbnet øjenlåg og søg øjenlæge.

#### Ved indtagelse

Drik omgående ved indtagelse:

Vand. Fremkald opkastning, når personen er ved bevidsthed.

### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

#### Symptomer

Hidtil ingen symptomer kendt.

### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ingen data disponible

---

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### Yderligere oplysninger

Produktet selv kan ikke brænde. Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

### 5.1 Slukningsmiddel

#### Egnet slukningsmiddel

Kuldioxid (CO<sub>2</sub>)

Pulversluknings-middel.

Skum

Sprøjtevand

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Ingen data disponible

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

#### Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:

I tilfælde af brand: Benyt selvstændig lukket iltbeholder.

---

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### Yderligere oplysninger

Anvend ikke børste eller trykluft til rengøring af overflader eller beklædning. Fjern omgående spild. Fjern omgående lækager.

---

---

## 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

### Ikke for personale uddannet til nødstilfælde

#### Personlige sikkerhedsforholdsregler

Brug personlig beskyttelsesudrustning. Fjern antændelseskilder.

#### Nødhjælpsarbejdere

#### Personlige værnemidler

Brug egnet åndedrætsbeskyttelse

## 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke kommes i kloakaflob eller vandlob.

## 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

### Til tilbageholdelse

#### egnet materiale til optagelsen:

Sugende materiale, organisk

Sand

## 6.4 Henvisning til andre punkter

Ingen data disponible

---

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

#### Råd om almindelig industrihygiejne

På arbejdspladsen må der ikke spises, drikkes, ryges eller snuses. Undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Tag snavset, vædet tøj af. Tilsmudsede klædningsstykker bør vaskes før genanvendelse. Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Bruser til øjne skal være til rådighed og dens placering tydeligt afmærket

#### Sikkerhedsforanstaltninger

#### Henvisning til sikker omgang

Undgå:

Hudkontakt

Øjenkontakt

Luk altid beholderen tæt efter udtagelse af produkt.

#### Brændbeskyttelsesforholdsregler

Skal holdes væk fra varmekilder (f.eks. varme overflader), gnister og åben ild.

#### Miljø sikkerhedsforanstaltninger

Se kapitel 8.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

#### Information om fælleslagring

#### Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås

Oxidationsmidler

Stærk base

Alkohol

Reduktionsmidler

---

### Lagerklasse

Ingen lagerklasse

### Yderligere oplysninger om lagerbetingelser

Må kun opbevares i originalemballagen på et køligt, godt ventileret sted.

Anbefalet lagringstemperatur:

Beskyt beholderen mod beskadigelse.

### 7.3 Særlige anvendelser

Ingen data disponible

---

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1 Kontrolparametre

Ingen data disponible

### 8.2 Eksponeringskontrol

#### Personlige værnemidler

#### Beskyttelsesbriller/ansigtsværn

##### Egnet øjenværn:

Briller med sidebeskyttelse

øjenkapsel

#### Hudbeskyttelse

#### Hudbeskyttelse

##### Egnet handsketype:

Engangshandsker

##### Egnet materiale:

NBR (Nitrilkautsjuk)

##### Beskyttelse af kroppen:

##### Egnet beskyttelsesdragt:

Laboratoriekittel. Laboratoriefrakke.

#### Åndedrætsbeskyttelse

Ved korrekt brug og under normale betingelser er åndedrætsværn ikke nødvendigt.

---

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

#### udseende

##### Form

flydende

##### Farve

opak

lysegul

##### Lugt

Akrylat

		parameter	Metode - kilde - bemærkning
pH-værdi	6.8 - 7.2	ved °C: 25 °C	
Smeltepunkt/frysepunkt			Ingen data disponible
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	>100 °C		
Brændepunkt (°C)	>100 °C		
Fordampningshastighed			Ingen data disponible
Antændelige faste stoffer			Ingen data disponible
Antændelige aerosoler			Ingen data disponible
Øverste eksplosionsgrænse (Vol%)			Ingen data disponible
Nedre eksplosionsgrænse (Vol%)			Ingen data disponible
Damptryk	0.0017 mm Hg	ved °C: 25 °C	
Massefylde	1.2 - 1.35 g/cm <sup>3</sup>	ved °C: 25 °C	
Damptæthed			Ingen data disponible
Opløselighed i fedt (g/L)			Ingen data disponible
Opløselighed i vand (g/L)			Ingen data disponible
Opløselig (g/L) i			Opløselig i: Isopropanol Alkohol
Opløselig (g/L) i			Uopløselig i:
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand			Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur			Ingen data disponible
Selvantændelsestemperatur			Ingen data disponible
Dekomponeringstemperatur			Ingen data disponible
Eksplosiverne			Ingen data disponible
Brandnærende gasser			Ingen data disponible
Brandnærende væsker			Ingen data disponible
Brandnærende faste stoffer			Ingen data disponible
Dynamisk viskositet	400 - 1000 mPa*s	ved °C: 25 °C	
udløbstid			Ingen data disponible
Kinematisk viskositet			Ingen data disponible

## 9.2 Andre sikkerhedsrelevante oplysninger

Ingen data disponible

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Ingen data disponible

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produktet er stabilt ved lagring ved normal miljøtemperatur.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Ingen data disponible

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Ved lyspåvirkning:

Fare for polymerisation

### 10.5 Materialer, der skal undgås

reagerer med :

Oxidationsmidler. Reduktionsmidler. Peroxider.

Radikaldannere

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Termisk nedbrydning kan føre til frigørelse af irriterende dampe og gasarter.

Kuldioxid

Kulmonoxid.

---

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

#### Akut toxicitet

##### Akut dermal toksicitet

receptur Titanium Dioxide

**Akut toxicitet, dermal** >10000 mg/kg

##### effektdosis

LD50:

##### Art:

Rotte.

receptur Isobornyl acrylate

**Akut toxicitet, dermal** >5000 mg/kg

##### effektdosis

LD50:

##### Art:

Kanin.

##### Akut oral toksicitet

receptur Titanium Dioxide

**Akut toxicitet, oral** >10000 mg/kg

##### effektdosis

LD50:

##### Art:

Rotte.

---



---

**receptur** 1,6-hexandioldiacrylat

**Akut toxicitet, oral** >5000 mg/kg

**effektdosis**

LD50:

**Art:**

Rotte.

**receptur** Isobornyl acrylate

**Akut toxicitet, oral** >4890 mg/kg

**effektdosis**

LD50:

**Art:**

Rotte.

#### Øjenskade/-irritation

**Vurdering/klassificering**

Lokalirriterende. Irriterer øjnene. Risiko for alvorlig øjenskade.

**Art:**

Kanin.

#### Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

##### Hudsensibilisering

**Vurdering/klassificering**

Kan give overfølsomhed ved indånding og ved kontakt med huden.

---

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1 Toksicitet

#### Akvatoksicitet

##### Akut (kortvarig) fisketoksicitet

**receptur** Titanium Dioxide

**Akut (kortvarig) fisketoksicitet** >1000 mg/l

**effektdosis**

LC50:

**Testperiode** =96 h

##### Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr

**receptur** Titanium Dioxide

**Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr** >1000 mg/l

**effektdosis**

EC50

**Testperiode** =48 h

**art**

Daphnia magna (stor vandloppe)

**receptur** Titanium Dioxide

**Akut (kortvarig) vandmiljøstoksicitet overfor krebsdyr** >1000 mg/l

---

**effektdosis**

EC0

**Testperiode** =48 h

**art**

Daphnia magna (stor vandloppe)

**12.2 Persistens og nedbrydelighed**

Ingen data disponible

**12.3 Bioakkumulationspotentiale**

**Vurdering/klassificering**

ikke let biologisk nedbrydeligt (efter OECD-kriterier)

**12.4 Mobilitet i jord**

Ingen data disponible

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**

Ingen data disponible

**12.6 Andre negative virkninger**

Ingen data disponible

---

**PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse**

**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

**Korrekt bortskaffelse / Produkt**

**Korrekt bortskaffelse/Produkt:**

Destrueres efter gældende bestemmelser.

**Korrekt bortskaffelse / Pakning**

**Embalering:**

Forurenede emballage bør behandles som produktet.

**Affaldskode emballering** 070208

**Affaldet kræver særlig overvågning:** Ja.

**Affaldsbetegnelse**

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

**Affaldskode produkt** 070208

**Affaldet kræver særlig overvågning:** Ja.

**Affaldsbetegnelse**

Andre destillationsremanenser og reaktionsrester

---

**PUNKT 14: Transportoplysninger**

	Vejtransport (ADR/RID)	Søfart (IMDG)	Luffart (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1 UN-nr.	ikke relevant	ikke relevant	ikke relevant
14.2 Officiel betegnelse til transport			
14.3 Klasse(r)			

Vejtransport (ADR/RID)

Søfart (IMDG)

Luffart (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.4 Emballagegruppe

14.5 MILJØFARLIGT

14.6 Særlige forsigtighedsregler  
for brugeren

14.7 Bulktransport i henhold til  
bilag II i MARPOL 73/78 og IBC  
coden

#### **bemærkning - Vejtransport (ADR/RID)**

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

#### **bemærkning - Luffart (ICAO-TI / IATA-DGR)**

Ikke farligt gods ifølge. transportbestemmelser.

### **PUNKT 15: Oplysninger om regulering**

#### **15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

Ingen data disponible

#### **15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering**

Lokalirriterende

Sundhedsskadelig

### **PUNKT 16: Andre oplysninger**

#### **Yderligere oplysninger**

#### **Yderligere information:**

Læs etiketter og sikkerhedsdatablade for forarbejdningskemikalierne. Læs brugsanvisningen på etiketten.

#### **Relevante R-, H- og EUH-sætninger (Nummer og fuld tekst)**

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation

H317 Kan forårsage allergisk hudreaktion.

H302 Farlig ved indtagelse.

H334 Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.

H332 Farlig ved indånding

H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.

H312 Farlig ved hudkontakt.

#### **Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder**

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad svarer efter bedste vidende til vort kendskab på tidspunktet for trykning. Informationerne skal give dig nogle holdepunkter for sikker omgang med det på dette sikkerhedsdatablad nævnte produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Oplysningerne kan ikke overføres på andre produkter. For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme